



ООО «Геоспейс Технолджис Евразия»



geospace-ufa.ru



info@geospace-ufa.ru



+7 (347) 282 39 73



**Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Кировоградская, 36**

 **ГЕОСПЕЙС**
Решения, создающие будущее



ГЕОФОН GMT-12.5



НАЗНАЧЕНИЕ

Малогобаритный геофон GMT-12.5 разработан для использования в скважинных системах, обладает способностью работать при высоких температурах.

Помимо использования в скважинных системах, геофон применяется в инженерных и научных исследованиях, в системах охраны периметра.



ГАБАРИТЫ

Размеры геофона: Ø 25,4 x 25,4 мм.
Масса геофона: 62,5 г.

МАРКА	РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ	ДОПУСТИМЫЙ УГОЛ НАКЛОНА, НЕ БОЛЕЕ	СОБСТВЕННАЯ ЧАСТОТА
GMT-12.5 V	90°	20°	12,5±0,6 Гц
GMT-12.5 H	0°	15°	12,5±0,6 Гц

МОДИФИКАЦИИ

Геофоны модели GMT-12.5 производятся в вертикальном и горизонтальном исполнении:

GMT-12.5 V 12.5 Гц, 900 Ом вертикальный;
GMT-12.5 H 12.5 Гц, 900 Ом горизонтальный.

Геофон может быть изготовлен в соответствии с требованиями декларации RoHS

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Масса подвижной части: 7, 25±10% г.
Диапазон температур: от -45°C до +160°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Омическое сопротивление: 900±45 Ом.

Чувствительность :

- Без шунта: 32 ±10% В/м/с;
- С шунтом 1,5 кОм: 20±10% В/м/с;
- С шунтом 2,0 кОм: 22±10% В/м/с.

Степень затухания:

- Без шунта: 0,35 ±10%
- С шунтом 1,5 кОм: 0,73±10%
- С шунтом 2,0 кОм: 0,65±10%

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Геофон поставляется без корпуса, в транспортировочной картонной упаковке для последующего монтажа в оборудование.

КОДЫ И СТАНДАРТЫ

ОКПД 2: 26.51.12.160
ТН ВЭД 9015 80 110 0
Соответствие ТР/ТС: 020/2011
РРП/РЭП
RoHS

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

1,5 года при соблюдении условий эксплуатации.



geospace-ufa.ru



info@geospace-ufa.ru

