



ООО «Геоспейс Технолоджис Евразия»



geospace-ufa.ru



info@geospace-ufa.ru



+7 (347) 282 39 73



**Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Кировоградская, 36**

 **ГЕОСПЕЙС**
Решения, создающие будущее



ГЕОФОН ВН-20МТ



НАЗНАЧЕНИЕ

Геофоны ВН-20МТ - миниатюрные, используются в первую очередь в скважинных системах: в вертикальных, горизонтальных и наклонных, в гидроакустике; подходят для систем охранной сигнализации, а также в других видах систем, где требуется высокая чувствительность при малом размере приборов.



ГАБАРИТЫ

Размеры геофона: Ø19,1 мм x 19 мм.
Масса геофона: 24 г.

МАРКА	РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ	ОПТИМАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ	СОБСТВЕННАЯ ЧАСТОТА	
			При оптимальной ориентации	В рабочем положении
ВН-20МТ	от 0° до 180°	90°	20±8% Гц	20±10% Гц

МОДИФИКАЦИИ

Геофоны модели ВН-20МТ производятся в единственной модификации:

ВН-20МТ 20 Гц, 2720 Ом, всенаправленный.

Геофон может быть изготовлен в соответствии с требованиями декларации RoHS.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Масса подвижной части: 2,1±5% г.
Максимальное межпиковое перемещение катушки: >2,3 мм.
Диапазон температур: от -35°C до +120°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Омическое сопротивление: 2720±5% Ом.

Чувствительность :

- при оптимальной ориентации: 28 ±5% В/м/с;
- в рабочем положении: 28±8% В/м/с.

Степень затухания:

- при оптимальной ориентации: 0,45 ±8%;
- в рабочем диапазоне: 0,45 ±10%.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Геофон поставляется без корпуса, в транспортировочной картонной упаковке для последующего монтажа в оборудование.



КОДЫ И СТАНДАРТЫ

ОКПД 2: 26.51.12.160
ТН ВЭД 9015 80 110 0
Соответствие ТР/ТС: 020/2011
РРП/РЭП
RoHS

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

1 год при соблюдении условий эксплуатации



geospace-ufa.ru



info@geospace-ufa.ru



+7 (347) 282 39 73